

# モルタルエース鉄筋付

(モルタルスペーサー鉄筋付タイプ pat.)

## 【特徴】

モルタルエースは、特別配合による高強度モルタル製スペーサーです。鉄筋コンクリート構造に対し抜群の密着性があります。フライアッシュ等を配合することによりポゾラン活性があり、アルカリ骨材反応を抑制し高強度となりました。鉄筋付タイプは、円錐型モルタルキャップに鉄筋を差し込んだ形をしています。鉄筋部分を溶接により固定するため、型枠からの固定位置を任意に調節できます。先端部分は円錐形をしているため露出もなく、普通のスペーサーが装着できない処での使用に適しています。

1. 先端が点接点のため、仕上がり製品からの露出がありません。
2. モルタル製なので密着性がよい。(高強度 70N/mm<sup>2</sup>以上)
3. 膨張係数は打設コンクリートと同等です。
4. 鉄筋部分の長さを調整して溶接、固定するためカブリは任意に調節できます。
5. 製品安定性に優れています。
6. モルタル部の大きさ及び鉄筋の長さは注文により調節できます。



有限会社サンヨーYIM

〒485-0084 (名古屋事業所)

愛知県小牧市入鹿出新田字牛屋768

Tel 0568-71-3661 fax 0568-71-5658